

**TE-430 - Scotch-Weld™**

AR TR

**poliuretano**

Adesivo in cartuccia, con lungo tempo aperto, ideale per incollaggi estesi, consente il riaggiustamento delle parti grazie ad una relativa riposizionabilità.

**Consigliato per:**

legno e plastiche specifiche con tempo aperto più elevate.

Colore	Viscosità m Pas	Tempo aperto min.	Tempo di polim. sec.			
Bianco panna	3200	6-10	360			
Colore	Work life min.	Tempo di polim. ore	Coprenza m <sup>2</sup> /lt*	Resistenza termica °C	Norme a specifica	
Bianco panna	5	4	-	-55/+80	-	

**5005 - Scotch-Weld™****poliuretano**

Adesivo monocomponente a rapida polimerizzazione, di elevate prestazioni. Questo adesivo fornisce eccellenti caratteristiche di resistenza all'acqua e all'umidità che ne fanno il prodotto ideale per incollaggi in ambiente esterno.

**Consigliato per:**

l'incollaggio strutturale del legno, compresi legni esotici ad alta concentrazione di umidità.

**Applicatori****Applicatore Jet-Weld™**

Applicatore elettrico-pneumatico che impiega cartucce da 295 ml di adesivo poliuretano. Adatto per tutte le differenti versioni di viscosità.

