

Sistemi Jet-Melt™ - Applicatori



Un sistema completo ed efficiente di applicatori per la dispensazione e il dosaggio degli adesivi Jet Melt. Tutti gli applicatori sono maneggevoli e di lunga durata anche per gli impegni più gravosi. Dotati di moduli di controllo della temperatura, consentono la dispensazione di adesivi a bassa temperatura per materiali termosensibili, come pvc e polistirolo. Una serie completa di accessori, tra cui gli ugelli con prolunghe e con diversi diametri consentono la calibrazione ottimale durante l'applicazione del prodotto.

Jet-Melt™ TC

Applicatore elettrico che impiega cartucce di adesivo da 50 mm x 15 mm. Di dimensioni molto contenute permette applicazioni anche in condizioni precarie di spazio.

Jet-Melt™ TE

Applicatore elettrico che impiega cartucce di adesivo da 11 mm x 305 mm. Autonomia più elevata del precedente modello.

Jet-Melt™ TC-Q

Applicatore elettrico che impiega cartucce di adesivo da 15 mm x 200 mm. Conferisce maggiore autonomia alla versione TC standard e un migliorato sistema di avanzamento.

Polygun™ EC

Applicatore elettrico con centralina nell'impugnatura per differenti settaggi di temperatura. Permette l'impiego di prodotti a basso punto di fusione o che richiedono temperature più elevate del normale. Impiega cartucce da 15 mm x 200 mm in versione Quadrack.

Polygun™ 2

Applicatore elettro-pneumatico che impiega cartucce da 25 mm x 76 mm. Può impiegare cartucchiere da 3 pezzi.

Polygun™ LT-Q

Applicatore elettrico che impiega cartucce di adesivo da 15 mm x 200 mm in formato Quadrack. Di dimensioni molto contenute, è indicato per gli adesivi della serie Low melt (LM).