

Adesivi spray per l'Industria



Una linea di Spray adesivi studiata appositamente per il settore industriale per molteplici applicazioni e incollaggi puliti; grazie all'ugello erogatore si evita di dover ricorrere a costosi e complicati sistemi di applicazione consentendo di utilizzare al meglio il prodotto, evitando gli sprechi.

Spray 74

AR

500 ml

Adesivo spray appositamente studiato per l'incollaggio di schiume poliuretatiche e gomme spugnose su se stesse e su altri materiali (legno, metalli, plastiche). Dotato di spruzzatura a banda per applicazioni precise.

Consigliato per:

schiume, gomma, tessuti, feltro, sughero e lana di vetro.

Spray 75

CFO

500 ml

Adesivo spray industriale riposizionabile ideale per fissaggio momentaneo di materiali leggeri quali carta per mascherature. Unisce sagome di materiale leggero alle materie plastiche durante la procedura di taglio. Non macchia i supporti, non ingiallisce nel tempo. Nuova formula senza TCE e CFC.

Consigliato per:

espansi, metalli, carta e cartone, tessuti, vetro e ceramica.

Spray 77

TR AR CFO

500 ml

Adesivo spray ad uso industriale con spruzzo conico regolabile in ampiezza. Può essere riposizionabile se applicato su una superficie e permanente se applicato su entrambi i materiali.

Consigliato per:

l'incollaggio di carta, cartone, sughero, legno, metalli, vetro, plastiche rigide, ceramica, intonaco. Particolarmente consigliato per il polistirolo espanso.

Base	Colore	Residuo secco %	Tempo aperto	Coprenza m ² /bomb.	Resistenza termica
Elastomero sintetico	Orange	22	Fino a 10'	4	-32/+50°C
Elastomero sintetico	Trasparente	10	> 1 g.	11	-20/+50°C
Elastomero sintetico	Bianco/giallo	25	Fino a 120'	8-10	-30/+60°C



Adesivi spray per l'Industria

	Base	Colore	Residuo secco %	Tempo aperto	Coprenza m ² /bomb.	Resistenza termica
Spray 80 TR CO AR LM 500 ml Adesivo spray industriale a contatto con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Prestazioni adesive analoghe ai prodotti neoprenici in fusto. Buona resistenza alla temperatura ed ai plastificanti.	Policloroprene	Giallo	11	Fino a 60'	4-6	-30/+92°C
Consigliato per: metalli, gomme, materiali vinilici, polistirolo, legno, feltro, vetro, ceramica e cuoio.						
Spray 90 CO AR CS 500 ml Adesivo spray industriale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Prestazioni adesive simili ad analoghi prodotti in fusto. Ottima velocità di presa.	Elastomero sintetico	Bianco	11	Fino a 15'	4	-29/+82°C
Consigliato per: metalli leggeri, legno, gomma, vetro, laminati, plastiche compresi polipropilene e polietilene.						
Spray 720 500 ml È un adesivo spray a base di elastomeri sintetici che asciuga rapidamente e che, grazie alla sua appiccicosità, permette di tenere in posizione magliette, felpe ed altri tipi di tessuto, durante la stampa serigrafica.	Elastomero sintetico	Traslucido	26	-	-	-
Consigliato per: tessuto.						