

Rivestimenti



I prodotti per rivestimenti antiscivolo 3M sono quanto di più versatile e sicuro si possa pretendere per i piani di lavoro o di camminamento. Dotati di cariche metalliche antiusura, consentono dopo l'applicazione di resistere al logorio e all'attacco di liquidi, anche a contenuto salino, garantendo nel tempo i risultati originari. Particolarmente adatto per esterni, il prodotto, mediante un apposito primer, consente la preparazione e l'applicazione su ogni tipo di superficie.

776 - Scotch-Clad™TR CO AR LM **nitrilico**

Rivestimento/Adesivo con eccellenti proprietà di resistenza chimica a olii, carburanti alifatici e aromatici.

Consigliato per:

metallo, vetro, ceramica, gomma, cemento, laterizi, gres e alcune plastiche.

7888 L.T. - Scotch-Weld™ (ex Scotch-Grip™) **nitrilico**TR
CO
LM

Rivestimento antiscivolo in pasta applicabile in zone ad elevato traffico pedonale e/o veicolare. Aderisce a molti materiali. Ne è consigliato l'impiego in unione al Primer Scotch Clad 776. Ottima resistenza all'usura.

Consigliato per:

rivestimenti antiscivolo su metalli e pavimenti in cemento.

Colore	Consistenza	Tempo fuori polvere min.	Tempo di polim. ore.	Coprenza m ² /lt	Resistenza termica °C
Ambra	Liquido mediofluido	5-10	1-24	6	-40/+120
Grigio scuro	Pasta	10-30	24-48	0,8-1,0	-55/+95

