

## Rivestimenti



I prodotti per rivestimenti antisdruccio-  
lo 3M sono quanto di più versatile e  
sicuro si possa pretendere per i piani  
di lavoro o di camminamento. Dotati  
di cariche metalliche antiusura, con-  
sentono dopo l'applicazione di resi-  
stere al logorio e all'attacco di liquidi,  
anche a contenuto salino, garantendo  
nel tempo i risultati originari.  
Particolarmente adatto per esterni, il  
prodotto, mediante un apposito pri-  
mer, consente la preparazione e l'ap-  
plicazione su ogni tipo di superficie.

**776 - Scotch-Clad™**TR CO AR LM **nitrilico**

Rivestimento/Adesivo con eccellenti proprietà di resi-  
stenza chimica a olii, carburanti alifatici e aromatici.

**Consigliato per:**

metallo, vetro, ceramica, gomma, cemento, laterizi, gres e alcune  
plastiche.

**7888 L.T. - Scotch-Weld™** (ex Scotch-Grip™)TR  
CO  
LM **nitrilico**

Rivestimento antiscivolo in pasta applicabile in zone ad  
elevato traffico pedonale e/o veicolare. Aderisce a molti  
materiali. Ne è consigliato l'impiego in unione al Primer  
Scotch Clad 776. Ottima resistenza all'usura.

**Consigliato per:**

rivestimenti antisdruccio su metalli e pavimenti in cemento.

Colore	Consistenza	Tempo fuori polvere min.	Tempo di polim. ore.	Coprenza m <sup>2</sup> /lt	Resistenza termica °C
Ambra	Liquido mediofluido	5-10	1-24	6	-40/+120
Grigio scuro	Pasta	10-30	24-48	0,8-1,0	-55/+95

