

Sika[®] Remover-208

Agente di pulizia per la preparazione superficiale e per la rimozione di adesivi e sigillanti non induriti

Dati Tecnici di Prodotto

Base chimica	Solvente organico
Colore	Trasparente, chiaro
Densità (CQP ¹⁾ 006-3 / ISO 2811-1)	0.8 kg/l circa
Flash point (CQP 007-1 / ISO 13736)	+24°C circa
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Metodo di applicazione	wipe-on, wipe-off con panno carta che non sfilacci
Stoccaggio	immagazzinare nei contenitori sigillati in luogo fresco ed asciutto sotto i +25°C
Stabilità	24 mesi

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedures

Descrizione

Sika[®] Remover-208 viene utilizzato per rimuovere tracce di prodotti Sikaflex[®] e per pulire superfici verniciate.

Campi di applicazione

Sika[®] Remover-208 può essere utilizzato per rimuovere eccessi di adesivi o sigillanti Sikaflex[®] non polimerizzati dalle attrezzature di produzione o da superfici sporche. Sika[®] Remover-208 può anche essere utilizzato per effettuare la pulizia preliminare di substrati non porosi fortemente contaminati. Infine, Sika[®] Remover-208 può essere utilizzato per la pulizia di superfici verniciate prima dell'esecuzione di un incollaggio. Questo prodotto è dedicato all'uso da parte di utenti professionali. Si consiglia l'esecuzione di verifiche preliminari con i substrati e le condizioni applicative specifiche per assicurare la perfetta adesione e la compatibilità dei materiali.

Metodo di applicazione

Rimozione di adesivo non indurito
Rimuovere la maggior parte del residuo di Sikaflex[®] con un coltello o una spatola. Inumidire un panno con Sika[®] Remover-208 e pulire le rimanenti tracce di adesivo o sigillante.

Pulizia delle superfici

Pulire le superfici verniciate tramite un panno inumidito con Sika[®] Remover-208. Bagnare il panno carta con il solvente versando il liquido sul panno. Non immergere mai il panno carta all'interno del contenitore per evitare la contaminazione del prodotto! Passare sulla superficie il panno carta bagnato. Cambiare regolarmente il panno carta per conservare il potere detergente. Prima dell'evaporazione del solvente, passare con un altro panno carta asciutto. Ripetere gli ultimi due passaggi fino a quando non ci saranno più tracce di contaminazioni sul panno carta bianco. Non utilizzare su superfici sensibili come ad esempio vernici fresche. Richiudere ermeticamente il contenitore immediatamente dopo l'uso.

Industry



Altre informazioni

Istruzioni operative emesse per una determinata applicazione potrebbero ulteriormente specificare i dati tecnici inclusi nella presente Scheda Dati Prodotto.

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili a richiesta:

- Scheda di sicurezza (MSDS)
- Tabella Pre-trattamenti Sika

Confezioni

Flacone	1 l
---------	-----

Valori

Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Informazioni di salute e sicurezza

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione inerente la sicurezza.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Ulteriori informazioni disponibili su:
www.sika.it
www.sika.com

Sika Italia S.p.A.
Business Unit Industry
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
e-mail: industry@it.sika.com
Tel. 0039 02 54778 111
Fax 0039 02 54778 409

