



Schiume Biadesive

Per incollare, montare, fissare e giuntare

Prodotto	Colore	Peel Adhesion N/25mm	Static Shear kg/cm2	Max carico di tenuta raccomandato	Temp. Esercizio °C	Descr./ Applicazioni
Adesivo acrilico						
5164 5169	Bianco Nero	10	0.15	7	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Schiume dure in PVC principalmente a celle chiuse resistenti agli UV Ottima resistenza all'ambiente esterno Al 20% di compressione realizza una tenuta stagna all'acqua Incollaggi generici
5179	Nero	12	Non rilev.	Non rilev	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Schiuma medio-dura in PVC principalmente a celle chiuse resistente agli UV Certificata BBA, Documento N° 99/3612 per i vetri di sicurezza Testata al BS7412 clausola 8 per i sistemi finestra Progettata per i vetri di sicurezza ed applicazioni a bassa resistenza allo sforzo di taglio
5189	Nero	10	Non rilev.	Non rilev	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Nastro per vetri di sicurezza ad elevato tack Schiuma in PVC resistente agli UV Liner in carta color ambra per una facile identificazione Certificata BBA, Documento N° 99/3612 per i vetri di sicurezza
5404	Bianco	21	0.16	7	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Schiuma in PE Buona resistenza agli UV Progettata per incollaggi e fissaggi generici a basso carico come espositori, imballaggi, anti-effrazione Adesivo aggressivo e buone proprietà di resistenza allo sforzo di taglio dinamico
5414 5419	Bianco Nero	12	0.16	7	Da -40 a +80	<ul style="list-style-type: none"> Schiume in PE Buona resistenza agli UV Al 20% di compressione realizzano una tenuta stagna all'acqua Ideali per incollaggi di profili decorativi in PVC per finestre
5464 5469	Bianco Nero	18	0.32	22	Da -40 a +100	<ul style="list-style-type: none"> Schiume in PE Eccellente resistenza al carico ed agli UV Al 20% di compressione realizzano una tenuta stagna all'acqua Ideali per montaggio specchi ed incollaggio di profili decorativi in PVC per finestre
5589	Nero	10	0.32	15	Da -40 a +120	<ul style="list-style-type: none"> Schiuma in PE ad elevate performance Omologata Ford WSK M3G184-A1; WSK M11P49; WSK M11P51-A Eccellente resistenza agli UV ed ai derivati del petrolio Ideale per fissaggio emblemi/profilo in automotive
5669	Nero	11	0.32	15	Da -40 a +120	<ul style="list-style-type: none"> Schiuma in PU resistente agli UV ad elevate performance Approvata Ford ESK M3G162-A3; WSK M3G184-A4; WSK M11P51-A Molto conformabile, con eccellente resistenza chimica ed elevata temperatura d'esercizio Ideale per fissaggio emblemi/profilo in automotive Usata fustellata nell'industria elettronica
Adesivo Gomma Resina						
5434	Bianco	17	0.16	7	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Schiuma in PE Progettata per incollaggi e fissaggi a basso carico come espositori, imballaggi, anti-effrazione Adesivo aggressivo Non raccomandata per l'esposizione agli UV
5454	Bianco	10	0.64	30	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Schiuma in PE conformabile e flessibile Progettata per montaggi di medio carico Ideale per superfici irregolari come targhe e display di espositori. Può essere usata come anti-effrazione Non raccomandata per esposizione agli UV
5474 5479	Bianco Nero	30	0.8	36	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Schiume in PE Progettate per applicazioni ad elevata resistenza allo sforzo di taglio come montaggio specchi e display di espositori Adesivo aggressivo Non raccomandate per l'esposizione agli UV
5574	Bianco	45	1.2	48	Da -40 a +70	<ul style="list-style-type: none"> Schiuma in PE ad elevate performance Progettata per applicazioni ad elevata resistenza allo sforzo di taglio come il montaggio specchi nell'industria del mobile Buona resistenza ai pesi dinamici Non raccomandata per l'esposizione agli UV

Per quanto è a conoscenza di Scapa, le informazioni fornite sono precise e si basano su tutti i dati ad essa attualmente disponibili. Le caratteristiche indicate sono esemplificative e non costituiscono pertanto una specifica. I clienti devono condurre la propria valutazione del prodotto per l'applicazione prevista nelle proprie condizioni operative. I ns. consigli di natura tecnica devono essere considerati come l'espressione di un parere e, anche se tali consigli sono forniti in buona fede, non dovranno in alcun caso essere considerati come fondamento o affermazione di fatto. Questo vale anche nei casi in cui siano coinvolti la proprietà o i diritti protettivi di terzi. Qualsiasi responsabilità possa scaturire in merito ai ns. prodotti sarà strettamente limitata al valore di quei prodotti addebitato al cliente e non potrà comprendere danni indiretti di qualsiasi natura e comunque originati. Non si deve presumere l'esonero da diritti brevettuali. Il presente documento non fa parte di alcun contratto con un cliente.



Schiume Biadesive

Per incollare, montare, fissare e giuntare

In qualità di principale produttore europeo di schiume adesive, Scapa ha una grande esperienza nella fabbricazione e nello sviluppo di schiume per il fissaggio, sigillo, ammortizzamento e protezione.

La gamma Scapa di schiume monoadesive fornisce soluzioni per praticamente qualsiasi industria per quanto concerne applicazioni di sigillo dall'acqua, dall'aria, dalla polvere e dai liquidi, di riempimento degli interstizi, di ammortizzamento e di protezione. I prodotti sono economici, facili e veloci da applicare; si usano senza sporcare; sono adattabili, versatili e compatibili.

Scapa può fornire la propria gamma di schiume in vari formati incluse bobine, rotoli, spolette, fustellati, dischi, fogli, rondelle, guarnizioni o qualsiasi altro formato o fustellato per soddisfare ogni specifica applicazione.

I prodotti inclusi in questa brochure sono i principali prodotti standard. Altri colori, spessori o tipologie di prodotto sono disponibili su richiesta.

Spessore (mm)

	0,4	0,8	1	1,5	2	3	4,5	6,5
5164		■		■		■	■	
5169		■		■	■	■	■	
5179				■		■	■	■
5189						■	■	■
5404			■					
5414			■					
5419			■					
5434			■					
5454					■	■		
5464			■		■			
5469			■					
5474			■		■			
5589		■	■					
5574		■						
5669	■	■						

Lunghezza standard dei rotoli (m)

Spessore (mm)	0,4	0,8	1	1,5	2	3	4,5	6,5
Lunghezza(m)	60	60	60	40	30	25	15	10

Tolleranze

Spessore

Schiuma PVC/PU ± 10% (0.8mm: da -15% a +20%)

Schiuma in PE ± 25%

Larghezza della schiuma

Inferiore a 25mm ± 0.5mm

Superiore a 25mm ± 1.0mm

Contatti Scapa Europa

Scapa è uno dei principali fabbricanti e fornitori di nastri adesivi tecnici e prodotti polimerici per ogni settore industriale. Con i suoi uffici e stabilimenti produttivi in tutto il mondo, Scapa offre esperienza in applicazioni speciali e prodotti standard o customizzati, sia direttamente che attraverso una rete di Distributori Selezionati ed Agenti Autorizzati.

English

Tel: +44(0) 870 871 3131

Fax: +44 (0) 161301 7445

Français (Automotive)

Tel: +33 (0) 450 482121

Fax: +33 (0) 450 484390

Italiano

Tel: +39 0161 867 400

Fax: +39 0161 860 329

Français

Tel: +44 (0) 475448000

Fax: +44 (0) 475812447

Deutsch

Tel: +49 (0) 62147091-0

Fax: +49 (0) 62147091-80

Español

Tel: +34 93 6529940

Fax: +34 93 6305127

www.scapeurope.com