



## Schiume Monoadesive

Per sigillare dall'acqua, dall'aria, dalla polvere e dai liquidi, per riempire gli interstizi, per ammortizzare e per proteggere

Prodotto	Colore	Compress. per sigillare %	Tipo di sigillo	Durezza Shore '00'	Forza di compress. N/cm <sup>2</sup>	Compress. deformaz.ne N/cm <sup>2</sup>	Temp. d'esercizio °C	Descrizione / Applicazioni
<b>Gamma Morbida</b>								
3099	Nero	30	Acqua	25	1.5	1.0	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiuma in PVC resistente agli UV</li> <li>Molto soffice e di facile compressione</li> <li>Ideale per superfici irregolari o non lisce</li> <li>Usata come anti-rumore o anti-vibrante, come sigillo all'acqua e ammortizzante</li> </ul>
3124	Bianco	50	Aria/ Polvere	Non rilev.	1.1	0.8	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiuma in PVC resistente agli UV</li> <li>Molto soffice e di facile compressione</li> <li>Liner fisso in PET per un sigillo apri-chiudi pulito</li> <li>Usata per sigillo ad aria e polvere</li> </ul>
3204 3209	Bianco Nero	30	Acqua	30	2.6	1.6	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiume in PVC resistenti agli UV</li> <li>Schiume sigillanti soffici multi-uso</li> <li>Omologate DIN 4102 Pt1 B2</li> <li>Usate per sigilli a tenuta stagna non troppo impegnativi</li> </ul>
<b>Gamma Media</b>								
3154	Bianco	50	Aria/ Polvere	25	1.7	1.1	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiuma in PVC a media durezza resistente agli UV</li> <li>Eccellenti proprietà di recupero</li> <li>Buona resilienza</li> <li>Usata per sigilli ed ammortizzamento</li> </ul>
3239	Nero	30	Ambiente	Non rilev.	4.4	3.5	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiuma sigillante in PVC resistente agli UV multi-uso</li> <li>Usata per applicazioni apri-chiudi in cui sia richiesto un sigillo impermeabile</li> </ul>
3257 3259	Grigio Nero	30	Acqua	35	2.8	2.4	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiume in PVC a media durezza resistente agli UV</li> <li>Proprietà similari al Neoprene</li> <li>Omologate DIN 4102 Pt1 B2</li> <li>Usate come sigillanti, separatori di metallo e tappetini anti-scivolo</li> </ul>
<b>Gamma Dura</b>								
3492	Verde	30	Acqua	65	10	7.0	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiuma in PVC molto dura resistente agli UV</li> <li>Progettata per fustellati per protezione vetri e temporanei sigilli a compressione</li> <li>Nessun residuo dopo la rimozione</li> </ul>
3507 3509	Grigio Nero	30	Acqua	50	4.8	4.0	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiume dure in PVC resistenti agli UV</li> <li>Progettate per applicazioni di grande portata</li> <li>Ideali come anti-vibranti ed ammortizzanti</li> </ul>
3594	Bianco	30	Acqua	55	5.5	4.0	Da - 30 a +70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiuma in PVC resistente agli UV, ritardante di fiamma</li> <li>Sigillante multi-uso</li> <li>Ideale per tutti i sigilli, specie dove è richiesto un elevato grado di ritardo di fiamma</li> <li>Raggiunge la classe 1 del BS476 part 7</li> <li>UK Building Regulations, Classe 0</li> </ul>
3824 3829	Bianco Nero	20	Ambiente	55	3.0	2.5	Da - 30 a +80	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiume in PE con liner fisso in LDPE</li> <li>Omologate DIN 4102 Part B3</li> <li>La 3824 è omologata WRAS (5470)</li> <li>Ideali per sigilli ambientali ad aria ed acqua, come anticorrosivi, e tappeti anti-scivolamento</li> <li>Adesivo Gomma resina</li> </ul>
<b>Schiume espandibili</b>								
3909	Nero	80	Ambiente	Non rilev.	0.5	Non rilev.	Da - 30 a +80	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiuma espandibile in PU</li> <li>Omologata DIN 4102 Pt1 B1 rating</li> <li>Espande fino a 5 volte il suo spessore originale</li> <li>Ideale come riempitivo o sigillo all'aria tra le superfici irregolari</li> </ul>

Tutte le schiume hanno un adesivo acrilico tranne che nei casi evidenziati. Le schiume sigillanti all'acqua sigillano anche da aria/polvere. Sono disponibili anche prodotti resistenti a temperature più elevate.

Per quanto è a conoscenza di Scapa, le informazioni fornite sono precise e si basano su tutti i dati ad essa attualmente disponibili. Le caratteristiche indicate sono esemplificative e non costituiscono pertanto una specifica. I clienti devono condurre la propria valutazione del prodotto per l'applicazione prevista nelle proprie condizioni operative. I ns. consigli di natura tecnica devono essere considerati come l'espressione di un parere e, anche se tali consigli sono forniti in buona fede, non dovranno in alcun caso essere considerati come fondamento o affermazione di fatto. Questo vale anche nei casi in cui siano coinvolti la proprietà o i diritti protettivi di terzi. Qualsiasi responsabilità possa scaturire in merito ai ns. prodotti sarà strettamente limitata al valore di quei prodotti addebitato al cliente e non potrà comprendere danni indiretti di qualsiasi natura e comunque originati. Non si deve presumere l'esonero da diritti brevettuali. Il presente documento non fa parte di alcun contratto con un cliente.



## Schiume Monoadesive

Per sigillare dall'acqua, dall'aria, dalla polvere e dai liquidi, per riempire gli interstizi, per ammortizzare e per proteggere

In qualità di principale produttore europeo di schiume adesive, Scapa ha una grande esperienza nella fabbricazione e nello sviluppo di schiume per il fissaggio, sigillo, ammortizzamento e protezione.

La gamma Scapa di schiume monoadesive fornisce soluzioni per praticamente qualsiasi industria per quanto concerne applicazioni di sigillo dall'acqua, dall'aria, dalla polvere e dai liquidi, di riempimento degli interstizi, di ammortizzamento e di protezione. I prodotti sono economici, facili e veloci da applicare; si usano senza sporcare; sono adattabili, versatili e compatibili.

Scapa può fornire la propria gamma di schiume in vari formati incluse bobine, rotoli, spolette, fustellati, dischi, fogli, rondelle, guarnizioni o qualsiasi altro formato o fustellato per soddisfare ogni specifica applicazione.

I prodotti inclusi in questa brochure sono i principali prodotti standard. Altri colori, spessori o tipologie di prodotto sono disponibili su richiesta.

### Spessore (mm)

	0,8	1,5	2	2,5	3	4	4,5	5	6	7,5	9	10	10,5	12	15
3099					■		■		■		■			■	
3124						■		■							
3154					■		■		■		■			■	
3204					■		■								
3209					■		■		■						
3239				■											
3257		■			■		■		■						
3259		■			■		■		■	■	■		■	■	■
3492							■								
3507	■	■		■	■		■		■						
3509	■	■			■		■		■						
3594					■		■								
3824			■		■	■		■	■						
3829			■		■	■		■	■			■			
3909			■		■			■				■			

### Lunghezza standard dei rotoli (m)

Spessore (mm)	0,8	1,5	2	2,5	3	4	4,5	5	6	7,5	9	10	10,5	12	15
Lunghezza (m)	60	50	30	30	25	15	15	12	12	10	8	8	7	6	5

### Tolleranze

#### Spessore

Schiuma PVC/PU  $\pm 10\%$  (0.8mm: da -15% a +20%)

Schiuma PE  $\pm 25\%$

#### Larghezza della schiuma

Inferiore a 25mm  $\pm 0.5\text{mm}$

Superiore a 25mm  $\pm 1.0\text{mm}$

### Contatti Scapa Europa

Scapa è uno dei principali fabbricanti e fornitori di nastri adesivi tecnici e prodotti polimerici per ogni settore industriale. Con i suoi uffici e stabilimenti produttivi in tutto il mondo, Scapa offre esperienza in applicazioni speciali e prodotti standard o customizzati, sia direttamente che attraverso una rete di Distributori Selezionati ed Agenti Autorizzati.

#### English

Tel: +44(0) 870 871 3131

Fax: +44(0) 161301 7445

#### Français (Automotive)

Tel: +33(0) 450 482121

Fax: +33(0) 450 484390

#### Italiano

Tel: +39 0161 867 400

Fax: +39 0161 860 329

#### Français

Tel: +44(0) 475448000

Fax: +44(0) 475812447

#### Deutsch

Tel: +49(0) 62147091-0

Fax: +49(0) 62147091-80

#### Español

Tel: +34 93 6529940

Fax: +34 93 6305127

[www.scapeurope.com](http://www.scapeurope.com)